



Изготовитель - ООО "АКВАФОР"  
Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 29  
<http://www.aquaphor.ru>

© 2002-2011 ООО "АКВАФОР"  
© Зарегистрированные товарные знаки ООО "АКВАФОР"



Компания АКВАФОР сертифицирована по системе менеджмента качества ISO 9001:2008 фирмой TUV NORD CERT (Германия).



Водоочиститель Кувшин модель Аквафор Стандарт, Лайн, Идеал, Лаура, Ритм.  
Сертификат соответствия № РОСС RU.Н003.В03983. ТУ 3697-023-11139511-99

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

Модель водоочистителя Кувшин отмечена в таблице штампом

Дата выпуска / Контролер ОТК

**Аквафор Стандарт**

(с модулем Аквафор В100-15 (Стандарт))

**Аквафор Лайн**

(с модулем Аквафор В100-15 (Стандарт))

**Аквафор Идеал**

(с модулем Аквафор В100-15 (Стандарт))

**Аквафор Лаура**

(с модулем Аквафор В100-15 (Стандарт))

**Аквафор Ритм**

(с модулем Аквафор Ритм / Аквафор В100-15 (Стандарт))

Дата продажи / Штамп магазина

# АКВАФОР

## фильтр для воды

СОДЕРЖИТ  
АКВАЛЕН



Руководство  
по эксплуатации



### ВОДОЧИСТИТЕЛЬ КУВШИН

модели:

**Стандарт, Лайн, Идеал, Лаура, Ритм**

Фильтр **Кувшин** моделей **Аквафор Стандарт, Аквафор Лайн, Аквафор Идеал, Аквафор Лаура, Аквафор Ритм** со сменным фильтрующим модулем **Аквафор В100-15 (Стандарт)** или **Аквафор Ритм** используется для доочистки и умягчения водопроводной воды.

Благодаря использованию уникальных волокнистых сорбционных материалов марки АКВАЛЕН® в комбинации с лучшими марками активированных углей, фильтр Кувшин надежно и необратимо задерживает не только органические соединения, железо и тяжелые металлы, но и другие виды вредных примесей, а также устраняет избыточную жесткость воды и предотвращает образование накипи.

Для подавления роста бактерий используется модификация волокна АКВАЛЕН®, содержащая серебро (патент РФ № 2162010, патент США № 6,299,771).

#### Эффективность очистки водопроводной воды:

Выработка ресурса	20%	50%	80%	120%
Активный хлор	100%	100%	100%	<b>95%</b>
Нефтепродукты (бензол)	95%	95%	92%	<b>90%</b>
Фенол	99%	98%	96%	<b>91%</b>
Пестициды	99%	97%	90%	<b>85%</b>
Хлорорганические соединения (хлороформ)	98%	97%	90%	<b>80%</b>
Тяжелые металлы: свинец	99%	98%	96%	<b>91%</b>
ртуть	99%	98%	95%	<b>91%</b>

**Вода, очищенная фильтрами Аквафор, рекомендована Федеральным государственным учреждением науки «ИНСТИТУТ ТОКСИКОЛОГИИ» Федерального медико-биологического агентства для использования при приготовлении питания для детей от 2-х лет в домашних условиях.**

## Для фильтрации воды:

Перед использованием вскройте защитную упаковку и извлеките модуль.



1 Поместите модуль в горизонтальном положении в холодную воду, осторожно встряхните, чтобы удалить воздух, и оставьте лежать в воде на 10 минут.

2 Плотно вставьте модуль в отверстие воронки до упора.

3 Профильтруйте и слейте первые два кувшина воды. Это рекомендуется для промывки модуля от следов угольной пыли, которая может образоваться при транспортировке.

4 Ваш фильтр готов к работе. Объем воронки каждого кувшина: Стандарт, Лаура – 1,2 л; Лайн, Ритм, Идеал – 1,4 л.

**Своевременно заменяйте модуль в Вашем фильтре. Помните, фильтр с модулем, исчерпавшим ресурс - красивая, но бесполезная вещь.**

## Рекомендации по эксплуатации

Обратите внимание, что в фильтрах Кувшин Аквафор Стандарт, Аквафор Лайн, Аквафор Идеал, Аквафор Лаура, Аквафор Ритм могут использоваться только сменные фильтрующие модули Аквафор В100-15 (Стандарт) или Аквафор Ритм. Перед началом использования и при каждой замене модуля промывайте кувшин, крышку и воронку водоочистителя теплой водой с мягким моющим средством. Старайтесь использовать только свежую фильтрованную воду. Водоочиститель предназначен для доочистки водопроводной воды. При очистке неводопроводной воды профильтрованную воду следует кипятить. Если Вы не пользовались фильтром в течение длительного периода времени (например, во время отпуска), профильтруйте и слейте первые два кувшина воды.

Старайтесь не допускать ударов и падений водоочистителя, не помещайте его вблизи нагревательных приборов и защищайте от замерзания.

**Обратите внимание!** В комплект кувшинов Идеал и Лаура входят удобные, эргономичные, противоскользящие ножки. Снимите их с разделительного слоя и приклейте в специальные гнезда на дне кувшина.

## Гарантии изготовителя

Гарантийный срок\* эксплуатации водоочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) – 6 месяцев со дня продажи.

Срок службы\*\* водоочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) – 5 лет со дня продажи.

Срок службы (ресурс) сменного фильтрующего модуля – 170 литров водопроводной воды.

По окончании срока службы модуль следует заменить.

Срок хранения водоочистителя до начала эксплуатации – 3 года при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

Водоочиститель не требует предпродажной подготовки. Цена договорная. При наличии претензий к работе водоочистителя обращайтесь к продавцу либо к изготовителю.

Не принимаются претензии по водоочистителям, имеющим внешние повреждения.

\*Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя... \*\*Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существующие недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.