

AQUAPHOR PROFESSIONAL

water treatment

Уникальные особенности наших систем АPRO позволяют получать воду высочайшего качества для Ваших нужд



NEW!

Мы представляем линейку экстремально низконапорных систем обратного осмоса АPRO для минерализованных вод

- Произведено из компонентов высочайшего качества
- Абсолютная надежность и простота в обслуживании
- Новый дизайн и практически бесшумная работа
- Высококачественная сборка



ООО «Аквафор Лайн», г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 18 к. 1

Call-центр: 8 800 555-30-35

Телефон в Москве: 8 495 660-81-00

Стандартное исполнение XLP систем APRO

Модель	APRO 250	APRO 500	APRO 750	APRO 1000	APRO 1500	APRO 2000
Размер мембраны (дюйм)	4X40	4X40	4X40	4X40	4X40	4X40
Процент отсеечения (%)	95	95	95	95	95	95
Процент возврата дренажа (%)	75	75	75	75	75	75
Количество мембран	1	2	3	4	6	8
Поток пермеата (л/час)	250	500	750	1,000	1,500	2,000
Максимальное солесодержание (мг/л)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Наличие промывки дренажа	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

* Мы производим системы очистки воды любой требуемой мощности по запросу

* Пожалуйста, обращайтесь к нам с проблемами очистки воды любого качества

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокое качество получаемой воды
Увеличенный срок службы мембраны
Минимальное техническое обслуживание
Компактная конструкция
Сокращение эксплуатационных затрат
Доступность расширенных опций

ОПЦИИ ПОСТАВКИ

Установка на раму дозатора антискалянта Grundfos DDE
Подключение насоса подачи и резервуара чистой воды
Подготовка воды на UF Nalco антискалант

КОМПЛЕКТАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

- Линейка систем от 250 до 2000 л/час
- Каркас и приборная панель из нержавеющей стали
- Насос подачи производства «Grundfos» из нержавеющей стали
- Экстра низконапорные мембраны GE
- Игольчатые регуляторы потоков из нержавеющей стали
- Корпуса мембран из нержавеющей стали
- Кран с сервоприводом для промывки дренажа
- Полноценный электрощит с термозащитой насоса
- Контроллер с функциями управления, мониторинга состояния датчиков и измерения электропроводности. Датчик электропроводности из нержавеющей стали
- Панельные глицерин - наполненные манометры из нержавеющей стали
- Защита насоса по низкому давлению
- Двойная предфильтрация на фильтрах «Гросс»

