

АКВАФОР®

фильтры для воды

МОДУЛЬ СМЕННЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

для
ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ

5
МКМ

10"
ВВ

Предназначен для очистки
от механических примесей:
песка, ржавчины, ила

- Подходит ко всем стандартным корпусам фильтров **10"ВВ**.
- Максимальная рабочая температура воды +70° С.
- Эффективно удаляет частицы до 5 мкм.
- Градиентная структура с переменной пористостью повышает «грязеемкость», увеличивает ресурс.
- Замену модуля следует производить, ориентируясь на падение производительности фильтра, но не реже 1 раза в 6 месяцев.
- Срок хранения модуля до начала эксплуатации – 3 года, при температуре от 5° С до 40° С, без нарушения упаковки.

Модуль сменный (5 мкм) предварительной очистки воды D 112 мм 10" обязательной сертификации не подлежит.

Дата производства:



Изготовлено по заказу ООО «Аквафор», Россия
197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 29
Тел. 8 (800) 333-81-00, звонок по России бесплатный
www.aquaphor.ru
Изготовитель: "Taizhou Xincheng Filtration Equipment
Co.,Ltd.", Китай.

© 2013 ООО «АКВАФОР»

