

МОДУЛЬ СМЕННОЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ В510-12

Сменный фильтрующий модуль В510-12 предназначен для предварительной очистки водопроводной воды. Модуль устанавливается в 10-дюймовые стандартные корпуса и может использоваться в системах водоснабжения квартир, коттеджей, кафе, ресторанов, детских садов и других муниципальных объектов.

Модуль изготовлен по технологии карбонблок с волокном. Содержит в оптимальном сочетании уникальные волокнистые сорбционные материалы марки АКВАЛЕН® и мелкодисперсный активированный уголь.

Благодаря этому модуль обеспечивает эффективную очистку воды от ржавчины (коллоидного железа), песка и других нерастворимых примесей, а также от активного хлора, растворенного железа и органических веществ. Содержит серебро в активной ионной форме.

Вид модуля	В510-12
Назначение	Предварительная очистка водопроводной воды
Номинальный размер фильтруемых частиц	Более 5 мкм
Рекомендуемая скорость фильтрации (производительность)	10 л/мин
Температура фильтруемой воды	+5 ... +40 °С
Маркировка (цвет фланца)	СИНИЙ

ЗАМЕНА МОДУЛЯ

- Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран после водоочистителя, чтобы сбросить давление.
- При помощи ключа открутите корпус от крышки водоочистителя.
- Выньте использованный фильтрующий модуль из корпуса, слейте воду и промойте корпус от грязи.
- Проверьте целостность и правильность установки уплотнительного кольца, смажьте его вазелином.
- Убедитесь в наличии на новом сменном модуле В510-12 двух уплотнительных прокладок.

- Вставьте новый модуль в корпус и аккуратно наверните корпус на крышку до упора.
- Откройте воду.
- Убедитесь, что водоочиститель герметичен.

ВНИМАНИЕ! При первичном использовании нового фильтрующего модуля промойте его от следов угольной пыли, которая может образоваться при транспортировке, пропустив воду через водоочиститель в течение 15-20 минут при паспортной производительности.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 3697-026-11139511-99 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, приведенных в данном паспорте.

Срок службы* (ресурс) сменного фильтрующего модуля — 30 000 литров водопроводной воды.

Ресурс модуля установлен для фильтрации воды, соответствующей действующим санитарным нормативам, и может изменяться в зависимости от качества исходной воды.

По окончании срока службы модуль следует заменить. Срок хранения сменного фильтрующего модуля до начала эксплуатации — 3 года при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

Модуль сменный фильтрующий В510-12 не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011. ТУ 3697-026-11139511-99 Модуль не требует предпродажной подготовки. Цена договорная. При наличии претензий к работе модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю.

Не принимаются претензии по модулям, имеющим внешние повреждения. Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

*Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона. ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п. 1

Изготовитель — ООО «АКВАФОР»
Россия, 197110, Санкт-Петербург,
Пионерская ул., 27 лит. А.
www.aquaphor.ru

Дата выпуска
/Контролер ОКК/

АКВАФОР®

© 2003-2014 ООО «АКВАФОР»

