

АКВАФОР®

фильтр для воды

Инструкция по эксплуатации

Модуль сменный фильтрующий K7F
предназначен для очистки питьевой воды
в Водоочистителях Аквафор следующих моделей:
Фильтр-диспенсер Аквафор,
Водоочиститель Фонтанчик питьевой воды Аквафор



| Модуль сменный фильтрующий | K7F |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Размер отфильтровываемых частиц | 0,1 мкм |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,63 МПа (6,5 ат) |
| Температура воды | +5...+38°С |
| Масса одного модуля, не более | 0,7 кг |
| Габаритные размеры модуля, не более | диаметр – 80 мм, высота – 310мм |
| Цвет центрального штуцера модуля | серебристый металл |
| Дата выпуска / Штамп ОКК | |

Описание сменного модуля



K7F – ГЛУБОКАЯ СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА

CFB

Эффективно удаляет из воды органические примеси и активный хлор. Отфильтровывает частицы размером до 3 микрон.



Ионообменное волокно АКВАЛЕН с модифицированными селективными хелатными группами глубоко и необратимо очищает воду от тяжелых металлов.

Ультрафильтрационный постфильтр задерживает микрочастицы размером более 0,1 микрона.

Содержит серебро в активной ионной форме.

Устанавливается вторым по ходу движения воды в Фильтр-диспенсер Аквафор и Водочиститель Фонтанчик питьевой воды Аквафор.

Комплектность

| | |
|----------------------------|-------|
| Модуль сменный фильтрующий | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Комплект упаковки | 1 шт. |

Замена фильтрующего модуля




Рис. 1




Рис. 2

- перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.

- нажав до упора и удерживая стопорную кнопку на крышке водоочистителя, выкрутите использованный фильтрующий модуль против часовой стрелки (рис. 1);

- снимите с нового модуля термоусадочную пленку;

- вставьте новый модуль в блок коллекторов до упора и, слегка надавливая, поверните модуль по часовой стрелке до щелчка (рис. 2);

- открыв подачу воды, убедитесь, что водоочиститель герметичен;

- отрегулируйте расход воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации;

- пропустите воду через водоочиститель в течение 10 минут;

- закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 10 минут;

- снова пропустите воду через водоочиститель в течение 50 минут;

- закройте кран для чистой воды;

- убедитесь в герметичности соединений.

Своевременно заменяйте модули в Вашем водоочистителе.
ПОМНИТЕ, водоочиститель с модулями, исчерпавшими ресурс, – красивая, но бесполезная вещь.

Рекомендации по эксплуатации

Если Вы пользуетесь модулем сменным фильтрующим для доочистки жесткой воды, то в профильтрованной воде может появляться белый осадок или поверхностная пленка солей жесткости. Это не является неисправностью водоочистителя.

Если Вы сомневаетесь в бактериальной безопасности исходной воды, то после фильтрации воду необходимо прокипятить.

Очищенная вода не подлежит длительному хранению. Следует использовать только свежефильтрованную воду.

При транспортировке, хранении и использовании модулей предохраняйте их от ударов и падений, а также от замерзания в них воды.

Гарантии изготовителя

Срок службы (ресурс)* модуля сменного фильтрующего: модуль в составе комплектации КЗ, К7F, К7 – 8000 литров, но не более 1,5 лет**.

По окончании срока службы модуль следует заменить.

Срок службы (ресурс) сменного модуля исчисляется с даты его продажи потребителю через розничную сеть. Дата продажи сменного модуля указывается продавцом в данном паспорте (стр. 7). Если в паспорте отсутствует дата продажи, либо паспорт утерян потребителем, срок службы исчисляется с даты изготовления сменного модуля (дата изготовления указана на корпусе сменного фильтрующего модуля).

****Позиция компании Аквафор – безопасность потребителя.**

Бытовой водоочиститель должен равно хорошо решать две важнейших для потребителя задачи:

1) в штатном режиме удалять из воды постоянно присутствующие небольшие количества вредных примесей на протяжении всего срока службы.

2) в случае экстремальной ситуации защитить здоровье потребителя, снижая концентрации вредных веществ, многократно превышающие предельно допустимые, до уровня, соответствующего нормам СанПиН.

Для обеспечения безопасности потребителей компания Аквафор вводит исчисление ресурса водоочистителя и в годах, и в литрах.

На срок службы, исчисляемый в литрах, следует ориентироваться коллективным потребителям, интенсивно пользующимся водоочистителем (предприятия общественного питания, учебные заведения, медицинские учреждения и т.д.).

Срок службы, исчисляемый в годах, предназначен для обеспечения безопасности индивидуальных потребителей (семья) и напрямую связан с возможностью выполнения второй задачи. По мере выработки общего сорбционного ресурса у любого водоочистителя снижается потенциал в возможности противодействия экстремальным ситуациям. Многолетний анализ реальных условий эксплуатации, проведенный компанией Аквафор, показал, что после работы в течение 1,5–2 лет «защитный потенциал» сорбционных водоочистителей становится недостаточным для надежной защиты здоровья потребителя в случае наступления экстремальной, нестандартной для работы водоочистителя ситуации, даже если ресурс сменного модуля, выраженный в литрах, выработан менее, чем на 100 %.

Срок хранения модуля сменного фильтрующего до начала эксплуатации – не более 1,5 лет при температуре от +5 до +38°C, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе сменного фильтрующего модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю.

Не принимаются претензии по модулям, имеющим внешние повреждения.

Изготовитель не несёт ответственность за правильность установки модуля.

Сменный модуль не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная.

*Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п.6, п.1

АКВАФОР®

© 2006–2012 ООО «АКВАФОР»

Изготовитель – ООО «АКВАФОР»
Россия, 197110, Санкт-Петербург,
Пионерская ул., 29
www.aquaphor.ru



Система менеджмента качества фирмы Аквафор сертифицирована на соответствие ISO 9001:2008 фирмой TUV NORD CERT (Германия).



Модуль сменный фильтрующий K7F защищен патентами РФ № 2262557, №2282494.
ТУ 3697-043-11139511-2004
Сертификат соответствия № C-RU.H003.B.00440. Срок действия: с 11.09.2012 по 11.09.2017.
Орган по сертификации ООО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ»
Адрес органа по сертификации: 119296, г. Москва, Ленинский пр., д.63/2, корп. 1.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

Дата продажи / Штамп магазина

АКВАФОР®

ООО «Аквафор»
Россия, 197110
Санкт Петербург
Пионерская ул., 29
www.aquaphor.ru