

АКВАФОР®

фильтры для воды

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ

EAC

1. ВВЕДЕНИЕ

Водоочиститель изготовлен Aquaphor International OU (Эстония) по заказу ООО «Аквафор» (Санкт-Петербург, Россия). Водоочиститель выпускается в 17 моделях: КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10, КК-11, КК-12, КК-13, КК-14, КК-15, КК-16. Модели отличаются габаритными размерами корпуса. Обозначение модели указано на этикетке. Водоочиститель предназначен для доочистки воды в бытовых условиях и общественных учреждениях. Водоочиститель обеспечивает очистку воды от хлора, устраняет цвет и запах при максимальном загрязнении воды по действующим санитарным нормам.

Водоочиститель разработан для воды с повышенным содержанием механических примесей (например, песок, суглинок). Избыток механических примесей в воде приводит к блокированию картриджа и остановки потока воды через водоочиститель, поэтому для воды с избытком механических примесей важна возможность замены картриджа сразу после остановки потока воды.

Материалы водоочистителя безопасны, нетоксичны и не выделяют в воду опасных для здоровья человека и окружающей среды веществ.

ВНИМАНИЕ! Производительность водоочистителя напрямую зависит от давления в водопроводе. Если давление в Вашем водопроводе менее 0,34 МПа (3,5 ат), то вам необходимо приобрести комплект повышения давления.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель водоочистителя	КК-1, КК-2, КК-4, КК-6, КК-8, КК-10, КК-11, КК-12	КК-3, КК-5, КК-7, КК-9	КК-13, КК-14, КК-15, КК-16, КК-17
Ресурс*, л	1500	1500	2000
Рекомендуемая скорость фильтрации, л/мин	2,5	2,0	2,5
Габаритные размеры, мм, не более	280 × 105 × 375	260 × 90 × 340	371 × 190 × 420
Масса, кг, не более	20,0		

* ресурс рассчитан для воды с повышенным содержанием механических примесей (песок) с учетом замены картриджей при снижении потока воды в два раза.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Кол-во
Корпус (коллектор) водоочистителя в сборе	1 шт.
Картридж сменный фильтрующий*: для моделей КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10, КК-11, КК-12	9 шт.
для моделей КК-13, КК-14, КК-15	8 шт.
для моделей КК-16, КК-17	4 шт.
Комплект подводящих трубок	1 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт)	1 шт.

*Тип и количество сменных фильтрующих картриджей каждого типа определяется моделью водоочистителя

КК-1: К2 – 4 шт., К7М – 4 шт., КО-100S – 1 шт.

КК-2: К2 – 1 шт., К7М – 4 шт., КО-50S – 3 шт., КО-100S – 1 шт.

КК-3 и КК-4: К3 – 3 шт., К2 – 3 шт., К7 – 3 шт.

КК-5 и КК-6: Pro 1 – 4 шт., Pro B – 2 шт., Pro Mg – 1 шт., Pro BMg – 1 шт., Pro 100 – 1 шт.

КК-7 и КК-8: К7М (Универсал) – 4 шт., К7В (Универсал) – 3 шт., КО-100 (Универсал) – 2 шт.

КК-9 и КК-10: К3 – 1 шт., КО-50S – 2 шт., модуль кондиционирования – 5 шт., постфильтр – 1 шт.

КК-11: КО-150S – 3 шт., DMC – 3 шт., DDC – 3 шт.

КК-12: КО-50 – 2 шт., КО-100 – 1 шт., К7В – 6 шт.

КК-13 и КК-14: К2 – 2 шт., КО-50S – 2 шт., КО-150S – 2 шт., К7М – 2 шт.

КК-15: К2 – 2 шт., КО-100S – 1 шт., КО-150S – 1 шт., DMC – 1 шт., DDC – 3 шт.

КК-16: К5 – 1 шт., К2 – 1 шт., КО-50S – 1 шт., К7М – 1 шт.

КК-17: К5 – 1 шт., К2 – 1 шт., КО-150S – 2 шт.

4. УСТАНОВКА ВОДООЧИСТИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! Перед установкой водоочистителя необходимо измерить давление и, в случае если оно превышает 0,63 МПа (6,5 ат) поставить регулятор давления с функцией работы в безрасходном режиме.

ВНИМАНИЕ! Монтаж водоочистителя должен производиться специалистами, имеющими разрешение на проведение сантехнических работ.

Определите удобные места расположения водоочистителя. При этом обратите внимание на то, чтобы подводящие трубки проходили свободно, без изломов и перегибов.

Водоочиститель должен быть дистанцирован или изолирован от источников тепла (кухонные плиты, бойлеры, трубы горячего водоснабжения, посудомоечные или стиральные машины и др.).

При установке и эксплуатации водоочистителя Вам не раз потребуется подсоединять и отсоединять подводящие трубки, поэтому просим внимательно отнестись к следующим рекомендациям.

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем присоединять/отсоединять трубку, снимите стопорные клипсы.

Как подсоединять трубки: вытащите из-под пластиковой втулки запорную клипсу, вставьте предварительно смоченный водой конец трубки во втулку штуцера до упора на глубину примерно 15 мм и установите клипсу на место.

Как отсоединять трубки: для отсоединения трубки вытащите из-под пластиковой втулки запорную клипсу и, нажав на торец пластиковой втулки, вытяните трубку. Для нажатия используйте ключ, входящий в комплект водоочистителя.

Установка узла подключения

ВНИМАНИЕ! Узел подключения в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

ВНИМАНИЕ! При подключении узла подключения нельзя прилагать значительные усилия, чтобы его не повредить. В случае любого механического повреждения узла подключения при неправильной установке и использовании претензии приниматься не будут.

1. Перекройте магистраль холодной воды и сбросьте избыточное давление.
2. Убедитесь в наличии уплотнительной прокладки в накидной гайке узла подключения.
3. Подсоедините узел подключения. При необходимости, для уплотнения наружной резьбы узла используйте ленту ФУМ (чтобы избежать вкручивания не по резьбе, оставляйте начало заходного витка свободным от ленты ФУМ).

ВНИМАНИЕ! Торец трубопровода, к которому присоединяется узел подключения, должен быть плоским. При затягивании накидной гайки нельзя прилагать значительные усилия. Несоблюдение этих требований приведет к повреждению уплотнительной прокладки.

4. Перекройте узел подключения (положение «кран закрыт») и, подав воду, убедитесь в герметичности соединений (отсутствии протечек).
5. Вытащите из-под пластиковой втулки шарового клапана узла подключения клипсу.
6. Вставьте во втулку шарового клапана узла подключения смоченную водой трубку, обязательно доведя ее до упора на глубину примерно 15 мм
7. Вставьте клипсу под пластиковую втулку шарового клапана узла подключения.
8. Проверьте прочность закрепления трубки: при усилии 8–10 кгс трубка не должна вытаскиваться.

Установка фильтрующих картриджей

1. Снимите с картриджем полиэтиленовую упаковку.
2. Проверьте наличие на сменном картридже уплотнительных колец.
3. Установите картридж в коллектор и поверните до щелчка

При снижении скорости фильтрации в 2 раза замените один картридж в водоочистителе. Появление неприятного запаха или привкуса хлора означает окончание ресурса картриджей, в этом случае требуется замена всего комплекта картриджей.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Водоочиститель хранится в полиэтиленовой упаковке и картонной таре в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 80 % и температуре от +5 °С до + 40 °С.

Запрещается кантовать водоочиститель, подвергать его ударам и иным механическим воздействиям. Водоочиститель транспортируют всеми видами крытых транспортных средств.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ

Если подводимая к водоочистителю вода непригодна к употреблению, то после установки водоочистителя необходимо проверить очищенную воду. В дальнейшем, чтобы убедиться в правильной работе водоочистителя, очищенную воду следует проверять примерно один раз в год или в случае изменения ее вкуса или запаха. При неудовлетворительных результатах пить воду нельзя, следует обратиться в обслуживающую организацию. Используйте водоочиститель только для очистки воды из системы холодного водоснабжения.

Защищайте водоочиститель от замерзания, прямого попадания солнечных лучей, контакта с горячими предметами, в том числе с трубопроводами горячей воды и отопления. Не допускайте ударов и падений

водоочистителя.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы водоочистителя составляет не более 5 лет с даты производства и контроля качества, указанной в настоящем руководстве. По окончании срока службы водоочиститель подлежит замене. Использование водоочистителя по окончании срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

Срок службы (ресурс) сменных картриджей – 1500 л водопроводной воды для моделей КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10, КК-11, КК-12 и 2000 л для моделей КК-13, КК-14, КК-15, КК-16, КК-17. Срок службы (ресурс) указан для воды, соответствующей СанПиН.

Срок хранения водоочистителя (с комплектом сменных модулей) до начала эксплуатации — не более 3 лет при температуре от +5 до +38 °С, без нарушения упаковки.

Гарантийный срок эксплуатации водоочистителя — 1 год с даты продажи. Изготовитель освобождается от гарантийных обязательств, если утрачено настоящее руководство с проставленными датами производства и/или продажи и отсутствуют иные способы установить сроки эксплуатации изделия.

Не принимаются претензии по водоочистителям, имеющим внешние повреждения.

Водоочиститель не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.

Модель водоочистителя:

Дата производства и контроля качества:

Импортер: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А.
www.aquaphor.ru

Изготовитель: Aquaphor International OU, 40231, Эстония, г. Силламяэ, ул. Л.Толстой, 2А

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-ЕЕ.РА02.В.94385/23

Срок действия: с 03.04.2023 по 02.04.2028