АКВАФОР®

ТРОЙНИК С ШАРОВЫМ КЛАПАНОМ 1/2"x1/2"x1/4"

(Узел подключения к водопроводу)

Руководство по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Тройник с шаровым клапаном предназначен для подсоединения водоочистителя к магистрали водопровода.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тройник с шаровым клапаном 1/2"x1/2"x1/4"	
Уплотнительная прокладка	1
Комплект упаковки	1
DUVOROBOTRO DO SVORBIVATALIAM	1

УСТАНОВКА

- Перекройте магистраль холодной воды и сбросьте избыточное давпение
- Убедитесь в наличии уплотнительной прокладки в накидной гайке тройника с шаровым клапаном (1).
- Подсоедините к трубопроводу тройник с шаровым клапаном. При необходимости, для уплотнения наружной резьбы тройника используйте ленту ФУМ.

Внимание! Торец трубопровода, к которому присоединяется тройник с шаровым клапаном, должен быть плоским. При затягивании накидной гайки нельзя прилагать значительные усклия. Несоблюдение этих требований приведет к повреждению уплотнительной прокладки.



- Закройте кран тройника с шаровым клапаном (положение «кран закрыт») и, подав воду, убедитесь в герметичности соединений (отсутствии протечек).
- Вытащите из-под пластиковой втулки тройника с шаровым клапаном стопорную клипсу (2).
- Вставьте во втулку тройника с шаровым клапаном смоченную водой трубку (3), обязательно доведите ее до упора – на глубину около 15 мм.
 Вставьте клипсу под пластиковую втулку тройника с шаровым клапаном.
- Проверьте прочность закрепления трубки: при усилии 8–10 кгс трубка не должна вытаскиваться.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации тройника с шаровым клапаном – 1 год с даты продажи. Срок службы тройника с шаровым клапаном – 5 лет с даты продажи. По окончании срока службы изделие подлежит замене. Тройник с шаровым клапаном не требует предпродажной подготовки. Цена договориая.

Не принимаются претензии к изделиям, имеющим внешние повреждения. Утилизация в соответствии с жологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благологичня населения.



Арматура промышленная трубопроводная: тройник с шаровым клапаном, тип 1/2"x1/2"x1/4" (торговое наименование: Узел подключения к водопроводу).

Декларация о соответствий: № EASC N RU Д-CN.АЖ49.В.06648/20. Срок действия: с 30.04.2020 по 29.04.2025. Заявитель: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург,

ул. Пионерская, д. 27 лит. А. Изгоровитель: «Юхуань Дафэн Инвайренмент Иджис Икуипмент Ко., Лтд.» (Yuhuan Dafeng Environment Egis Equipment Co., Ltd.), Xuanmen Industrial Park, Lupu Town, Yuhuan Country, Zhejiang Province, Китэ

Изготовлено по заказу ООО «АКВАФОР», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. A. www.aquaphor.ru



Дата упаковки и контроля качества	
Дата продажи / Штамп магазина	