

АКВАФОР®

фильтры для воды

КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

для
ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ

20
МКМ

10"
SL

Предназначен для очистки
от механических примесей:
песка, ржавчины, ила

- Подходит ко всем стандартным корпусам фильтров **10"SL**.
- Максимальная рабочая температура воды +52° С.
- Эффективно удаляет частицы до 20 мкм.
- Градиентная структура с переменной пористостью повышает «грязеемкость», увеличивает ресурс.
- Замену модуля следует производить, ориентируясь на падение производительности фильтра, но не реже 1 раза в 6 месяцев.
- Срок хранения модуля до начала эксплуатации – 3 года, при температуре от 5° С до 40° С, без нарушения упаковки.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Элемент сменный предварительной очистки воды PP20
(63/250 для холодной воды)(комплект)(4 шт.)
не подлежит подтверждению соответствия требованиям
технического регламента ТР ТС 010/2011.
ТУ 3697-026-11139511-99

Дата выпуска:



Изготовитель: ООО «Аквафор», Россия 197110,
Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27 лит. А.
Тел. 8 (800) 333-81-00,
звонок по России бесплатный.
www.aquaphor.ru
© 2014 ООО «АКВАФОР»



1. имя файла: 63_250_20_cold_4_c.ai
2. размер : 148x210 мм
3. цвет: черный + pantone 072 C
4. печать односторонняя
5. мелованная бумага 80г/м²